



ESCALERILLA (RAM) FICHA TÉCNICA

GP-DO-11 / Nov-2021

Versión

01

DEFINICIÓN

Malla electrosoldada especial tipo XY para mampostería

USO

Se utiliza en la industria de la construcción para mampostería.

NORMATIVIDAD

NTC 5806:2019– Alambre de acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas para refuerzo de concreto.

DIÁMETROS Y SEPARACIONES DE GRAFILES (NTC 5806 TABLA A.3)

DIÁMETRO (mm)	SEPARACIONES (cm)
4.0	10 x 30
4.0	10 x 40

NOTA: Este material no es apto como refuerzo de concreto

GENERALIDADES

Presentación	Paquetes por 20 Unidades o especificación del cliente
Área Grafilada	Un mínimo del 25% del área superficial total.
Espaciamiento Longitudinal	Entre 3.5 y 5.5 por 25.4mm en cada línea de resalte sobre el alambre.
Variación Permissible Peso	+/- 6% de su Peso Nominal
Longitud del paquete	Puede Variar un +/-25mm (1Pulg) o 1% de la longitud .

ROTULADO



ESCALERILLA
NO APTO PARA REFUERZO DE CONCRETO

CLIENTE

LOTE

DIÁMETRO

SEPARACIONES

OPERARIO

FECHA FABRICACIÓN

PAÍS DE ORIGEN: COLOMBIA

Cra 33 No. 10 - 49 Arroyohondo PBX: 6550195

Cel: 320 666 2905 / 312 882 9786

<http://tymtrefimallas.com/>